

Geschirrspülbrause-Garnitur mit Zweigriffmischer

Art. G6632

Mit Auslaufventil und Schwenkauslauf ausziehbar

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 825,58 €

BESCHREIBUNG

Geschirrspülbrause-Garnitur mit Zweigriffmischer - Art. G6632

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett mit Auslaufventil.
Mischer geeignet für die intensive Nutzung in der Großküche.
Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage, inklusive:
- Flachtelleroberteile mit Dreikantgriffen.
- Flexible PEX-Anschlusschläuche G 3/8 und Rückflussverhinderer.
- Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Gewindebolzen und Langmutter.
Auslaufventil mit:
- Schwenkauslauf ausziehbar L. 200-290, Durchflussmenge 20 l/min.
- Flachtelleroberteil mit Dreikantgriff.
Handbrause mit einstellbarem Strahl weiß G 1/2B, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433000).
Verkalkungsarme Handbrause mit Stoßschutz.
Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität.
Steigrohr 3/4" aus Edelstahl.
Einstellbare Wandbefestigung.
Edelstahl-Tragfeder.
Geschirrspülbrause-Garnitur mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Geschirrspülbrause-Garnitur mit Zweigriffmischer - Art. G6632

Anschluss	G 3/8
Höhe	1.105-1.225 mm
Auslaufhöhe	Auslaufventil: 220 mm, Handbrause: 460-580 mm
Durchflussmenge	Auslaufventil: 20 l/min; Handbrause: 9 l/min
Wandabstand	35-162 mm
Oberfläche	Edelstahl
Normen und Zertifizierungen	   
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	



VORTEILE



Schnelles Befüllen: volle Wasserleistung 20 l/min



Erhöhte Widerstandsfähigkeit: Spindelabdichtung



Auslaufventil schwenk- und ausziehbar



Verdrehschutz-Verschraubungen und PVC-Panzerung

