

# Geschirrspülbrause-Garnitur mit Zweigriffmischer

Art. G6632

Mit Auslaufventil und Schwenkauslauf ausziehbar

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 801,53 €

## BESCHREIBUNG

Geschirrspülbrause-Garnitur mit Zweigriffmischer - Art. G6632

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett mit Auslaufventil. Mischer geeignet für die intensive Nutzung in der Großküche. Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage, inklusive:

- Flachtelleroberteile mit Dreikantgriffen.
- Flexible PEX-Anschlusschläuche G 3/8 und Rückflussverhinderer.
- Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Gewindebolzen und Langmuttern.

Auslaufventil mit:

- Schwenkauslauf ausziehbar L. 200-290, Durchflussmenge 20 l/min.
- Flachtelleroberteil mit Dreikantgriff.

Handbrause mit einstellbarem Strahl weiß G 1/2B, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433000).

Verkalkungsarme Handbrause mit Stoßschutz. Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität. Steigrohr 3/4" aus Edelstahl. Einstellbare Wandbefestigung. Edelstahl-Tragfeder. Geschirrspülbrause-Garnitur mit 30 Jahren Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Geschirrspülbrause-Garnitur mit Zweigriffmischer - Art. G6632

Anschluss	G 3/8
Höhe	1.105-1.225 mm
Auslaufhöhe	Auslaufventil: 220 mm, Handbrause: 460-580 mm
Durchflussmenge	Auslaufventil: 20 l/min; Handbrause: 9 l/min
Wandabstand	35-162 mm
Oberfläche	Edelstahl
Normen und Zertifizierungen	   
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	



## VORTEILE

-  Schnelles Befüllen: volle Wasserleistung 20 l/min
-  Erhöhte Widerstandsfähigkeit: Spindelabdichtung
-  Auslaufventil schwenk- und ausziehbar
-  Verdrehschutz-Verschraubungen und PVC-Panzerung

