

# Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4

Art. 443506

Batterien integriert

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 384,90 €



## BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 443506

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Wandmontage:  
Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.  
Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.  
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.  
Verkalkungsarmer Strahlregler.  
Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).  
Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.  
Körper aus Edelstahl verchromt L. 190 mm.  
Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.  
Vorabsperrung.  
Für Wandmontage.  
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.  
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 443506

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versorgung                  | 6V-Batterien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anschluss                   | G 1/2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Technologie                 | Elektronisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Auslauflänge                | 190 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Durchflussmenge             | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Normen und Zertifizierungen | ACS      |
| Garantie                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ersatzteilsicherheit        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## VORTEILE



90 % Wasserersparnis



Hygiene: handkontaktfreie Betätigung



Elektronik im Körper integriert



Batteriewechsel von oben ohne Demontage

