

# Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4

Art. 443526

Batterien integriert

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 462,37 €



## BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 443526

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Paneelmontage:  
Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.  
Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.  
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.  
Verkalkungsarmer Strahlregler.  
Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).  
Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.  
Körper aus Edelstahl verchromt L. 190 mm.  
Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.  
Für Montage auf Paneel 1 bis 24 mm.  
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.  
Vorabsperrung.  
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 443526

|                             |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versorgung                  | 6V-Batterien                                                                                                                                                                     |
| Anschluss                   | G 1/2B                                                                                                                                                                           |
| Technologie                 | Elektronisch                                                                                                                                                                     |
| Auslauflänge                | 190 mm                                                                                                                                                                           |
| Durchflussmenge             | 3 l/min                                                                                                                                                                          |
| Normen und Zertifizierungen | ACS  SVGW  |
| Garantie                    |                                                                                               |
| Ersatzteilsicherheit        |                                                                                               |

## VORTEILE



90 % Wasserersparnis



Hygiene: handkontaktfreie Betätigung



Elektronik im Körper integriert



Batteriewechsel ohne Demontage

