

# Elektronische Mischbatterie BINOPTIC MIX

Art. 478MCH

Batteriebetrieb

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 619,48 €



## BESCHREIBUNG

Elektronische Mischbatterie BINOPTIC MIX - Art. 478MCH

Elektronische Waschtisch-Mischbatterie für Standmontage:

Externe Elektronik-Box IP65.

Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende. Körper aus Messing verchromt.

PEX-Anschlusschläuche mit Schutzfiltern und Magnetventilen G 3/8B.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Seitlicher Mischhebel Standard mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Elektronische Mischbatterie BINOPTIC MIX - Art. 478MCH

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versorgung                  | 6V-Batterien                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anschluss                   | G 3/8B                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Technologie                 | Elektronisch                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Auslaufhöhe                 | 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Auslauflänge                | 135 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Durchflussmenge             | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normen und Zertifizierungen | ACS    |
| Garantie                    |                                                                                                                                                                              |

## VORTEILE



Wassersparnis von 90 %



Maximale Hygiene: berührungslos



Betrieb mit 6V-Batterien



Hygienespülung gegen Bakterienwachstum

