

Elektronisches Ventil BINOPTIC

Art. 478015

Batteriebetrieb

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 511,14 €







BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 478015

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:
Externe Elektronik-Box IP65.
Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
Verkalkungsarmer Strahlregler.
Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
Körper aus Messing verchromt.
PEX-Anschlusschlauch mit Schutzfilter und Magnetventil G 3/8B.
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.





TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 478015

Versorgung	6V-Batterie
Anschluss	G 3/8B
Technologie	Elektronisch
Auslaufhöhe	90 mm
Auslauflänge	125 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Normen und Zertifizierungen	   
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	



VORTEILE

-  90 % Wasserersparnis
-  Hygiene: handkontaktfreie Betätigung
-  Betrieb mit 6V-Batterien
-  Hygienespülung gegen Bakterienwachstum

