

# Elektronisches Ventil BINOPTIC

Art. 478015

Batteriebetrieb

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 496,27 €

## BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 478015

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:  
Externe Elektronik-Box IP65.  
Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.  
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.  
Verkalkungsarmer Strahlregler.  
Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).  
Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.  
Körper aus Messing verchromt.  
PEX-Anschlusschlauch mit Schutzfilter und Magnetventil G 3/8B.  
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.  
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.  
Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).  
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 478015

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versorgung                  | 6V-Batterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anschluss                   | G 3/8B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Technologie                 | Elektronisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Auslaufhöhe                 | 90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Auslauflänge                | 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Durchflussmenge             | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normen und Zertifizierungen |     |
| Garantie                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ersatzteilsicherheit        |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## VORTEILE

-  90 % Wasserersparnis
-  Hygiene: handkontaktfreie Betätigung
-  Betrieb mit 6V-Batterien
-  Hygienespülung gegen Bakterienwachstum

