

# Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 2

Art. 494006LH

Batteriebetrieb

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 669,04 €



## BESCHREIBUNG

Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 2 - Art. 494006LH

Elektronische Waschtisch-Mischbatterie für Standmontage:

Externe Elektronik-Box IP65.

Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.

Durchflussmenge voreingestellt auf 4 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Körper aus Messing massiv verchromt.

PEX-Anschlusschläuche mit Schutzfiltern und totraumfreien Magnetventilen G 3/8B.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Seitlicher, langer Mischhebel mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.

Magnetventile befinden sich vor der Mischkammer.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 2 - Art. 494006LH

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versorgung                  | 6V-Batterie                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anschluss                   | G 3/8B                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Technologie                 | Elektronisch                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Auslaufhöhe                 | 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Auslauflänge                | 145 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Durchflussmenge             | 4 l/min                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normen und Zertifizierungen | ACS    |
| Garantie                    |                                                                                                                                                                              |

## VORTEILE



Externe Elektronik-Box IP65



Wassersparnis von 85 %



Maximale Hygiene: berührungslos



Hygienespülung gegen Bakterienwachstum

