

# Elektronisches Ventil TEMPOMATIC

Art. 441157

Netzbetrieb

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 487,34 €



## BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC - Art. 441157

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Hinterwandmontage:

Externe Elektronik-Box IP65.

Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Fester Auslauf verchromt L. 170 mm mit Verdrehsicherung und Kontermutter. Flächenbündige Rosette.

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Für Wandstärke ≤ 155 mm.

Magnetventil G 3/8B mit Siebdichtung.

Gewindestangen zuschneidbar.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

## VORTEILE



Maximale Hygiene: berührungslos



Wassersparnis von 90 %



Externe Elektronik-Box IP65



Hygienespülung gegen Bakterienwachstum

## TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC - Art. 441157

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versorgung                  | Netzbetrieb 230/12 V                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anschluss                   | G 3/8B                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Technologie                 | Elektronisch                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tiefe                       | 165 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Auslauflänge                | 170 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Durchflussmenge             | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Normen und Zertifizierungen |    |
| Garantie                    |                                                                                                                                                                          |
| Ersatzteilsicherheit        |                                                                                                                                                                          |

