

# Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX

Art. 795100

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 257,10 €



## BESCHREIBUNG

Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX - Art. 795100

Einhand-Selbstschlussmischer für Waschtisch, Standmontage:  
Besonders leichte Betätigung.  
Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff.  
Laufzeit ~7 Sekunden.  
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.  
Verkalkungsarmer Strahlregler.  
Körper aus Messing verchromt.  
PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.  
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.  
Einstellbare Warmwasserbegrenzung.  
Ergonomischer Bediengriff aus Metall verchromt.  
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX - Art. 795100

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss                   | G 3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Technologie                 | Selbstschließend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Auslaufhöhe                 | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Auslauflänge                | 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Durchflussmenge             | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Normen und Zertifizierungen |      |
| Garantie                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ersatzteilsicherheit        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## VORTEILE



Wassersparnis von 85 %



Messing massiv verchromt,  
Verdrehsicherung



Temperaturwahl

