

# Selbstschluss-Ventil TEMPOSTOP

Art. 746001

Mit Antiblockiersicherheit (AB)

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 87,49 €




## BESCHREIBUNG

Selbstschluss-Ventil TEMPOSTOP - Art. 746001

Selbstschluss-Ventil für Waschtisch, Wandmontage:  
 Laufzeit ~7 Sekunden.  
 Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.  
 Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler.  
 Körper aus Messing verchromt, Anschluss G 1/2B.  
 Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen der Bedienkappe.  
 30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Selbstschluss-Ventil TEMPOSTOP - Art. 746001

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss                   | G 1/2B                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Technologie                 | Selbstschließend                                                                                                                                                                                                                                            |
| Auslauflänge                | 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Durchflussmenge             | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Normen und Zertifizierungen |    |
| Garantie                    |                                                                                                                                                                          |
| Ersatzteilsicherheit        |                                                                                                                                                                          |

## VORTEILE



85 % Wasserersparnis



Antiblockiersicherheit



Messing massiv verchromt



Wartung von vorne ohne Demontage der Armatur

