

# Duschelement SECURITHERM

Art. 792300

Mit Thermostat, selbstschließend

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 866,78 €



## BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792300

Selbstschluss-Duschelement mit Thermostat:  
 Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.  
 Anschluss von oben mit geraden Vorabsperrungen G 1/2B.  
 Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM.  
 Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.  
 Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.  
 Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.  
 Besonders leichte Betätigung.  
 Fester Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.  
 Laufzeit ~30 Sekunden.  
 Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.  
 Verdeckte Befestigungen.  
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.  
 Das Produkt ist so konzipiert, dass es thermischen und chemischen Desinfektionen im Rahmen der geltenden Vorschriften standhält.  
 Selbstschluss-Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792300

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss                   | G 1/2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Technologie                 | Selbstschließend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Höhe                        | 1.050 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tiefe                       | 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Breite                      | 210 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Durchflussmenge             | 6 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperaturanschlag          | Thermostatgesteuert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oberfläche                  | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Normen und Zertifizierungen | ACS     |
| Garantie                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ersatzteilsicherheit        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## VORTEILE



Thermostatgesteuerte  
Temperaturregelung



Sofortiges Schließen bei  
Kaltwasserausfall



Wassersparnis von 80 %



Gehäuse aus Aluminium,  
Armaturenkörper aus Messing

