

Duschelement SECURITHERM

Art. 792380

Mit Thermostat und zwei Oberteilen, mechanisch

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 1.041,10 €



BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792380

Duschelement mit Thermostat und zwei Oberteilen:
Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.
Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B, ohne Vorabsperrungen.
Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM.
Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C,
2. Anschlag bei 41 °C.
Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.
Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei
Warmwasserausfall.
Geeignet für thermische Desinfektionen.
Nicht-selbstschließende Armaturen 1/4-Umdrehung.
Brausekopf ROUND verchromt, vandalismeschützt und verkalkungsarm mit
automatischem Durchflussmengenregler 6 l/min bei 3 bar.
Handbrause mit Brauseschlauch abnehmbar durch Schnellkupplung mit
Wasserstop, mit Wandhalter.
Verdeckte Befestigungen.
Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792380

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Nicht selbsttätig schließend
Höhe	1.050 mm
Tiefe	67 mm
Breite	210 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Temperaturanschlag	Thermostatgesteuert
Oberfläche	Aluminium
Normen und Zertifizierungen	   
Garantie	

VORTEILE

-  Thermostatgesteuerte Temperaturregelung
-  Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall
-  Fester Brausekopf oder Handbrause
-  Gehäuse aus Aluminium, Armaturenkörper aus Messing

