

Duschelement SECURITHERM

Art. 792380

Mit Thermostat und zwei Oberteilen, mechanisch

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 1.010,78 €

BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792380

Duschelement mit Thermostat und zwei Oberteilen:
 Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.
 Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B, ohne Vorabsperungen.
 Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM.
 Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.
 Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.
 Vermeidung Kaltwasserschokk: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.
 Geeignet für thermische Desinfektionen.
 Nicht-selbstschließende Armaturen 1/4-Umdrehung.
 Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler 6 l/min bei 3 bar.
 Handbrause mit Brauseschlauch abnehmbar durch Schnellkupplung mit Wasserstop, mit Wandhalter.
 Verdeckte Befestigungen.
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792380

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Nicht selbsttätig schließend
Höhe	1.050 mm
Tiefe	67 mm
Breite	210 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Temperaturanschlag	Thermostatgesteuert
Oberfläche	Aluminium
Normen und Zertifizierungen	   
Garantie	



VORTEILE

-  Thermostatgesteuerte Temperaturregelung
-  Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall
-  Fester Brausekopf oder Handbrause
-  Gehäuse aus Aluminium, Armaturenkörper aus Messing

