

# Duschkombination TEMPOMIX

Art. 790709

Selbstschließend, mit Einhandsteuerung

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 472,11 €

## BESCHREIBUNG

Duschkombination TEMPOMIX - Art. 790709

Selbstschluss-Duschkombination in Einputzrahmen:  
Abdeckplatte aus Edelstahl 160 x 160.  
Standard-Einputzrahmen, nicht wasserdicht.  
Einbautiefe einstellbar von 28 bis 48 mm.  
Einhand-Selbstschlussmischer TEMPOMIX 3/4".  
Suizidhemmende Kappe.  
Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff.  
Mit Warmwasserbegrenzung (justierbar durch den Installateur).  
Laufzeit ~30 Sekunden, besonders leichte Betätigung.  
Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.  
Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.  
Anschlüsse G 1/2B für Kupferrohr Ø 14.  
Bediengriff aus Metall verchromt.  
Mit integrierten Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.  
30 Jahre Garantie.  
Dieses Modell ist nicht mit einem wasserdichten Unterputzkasten ausgestattet. Die Abdichtung der Unterputzaussparung gegen jedes Eindringen von Wasser sowie das Abfließen des durch Kondensation oder Undichtigkeiten entstandenen Wassers ist vom Installateur zu gewährleisten (siehe Montageanleitung).

## TECHNISCHE DATEN

Duschkombination TEMPOMIX - Art. 790709

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss                   | 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Technologie                 | Selbstschließend                                                                                                                                                                                                                                            |
| Höhe                        | 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Breite                      | 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Durchflussmenge             | 6 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Normen und Zertifizierungen |    |
| Garantie                    |                                                                                                                                                                          |



## VORTEILE



Wassersparnis von 80 %



Für Unterputzmontage



Mechanismus auf über 500.000 Betätigungen getestet



Besonders leichte Betätigung

