

Gruppenthermostat PREMIX SECURIT

Art. 731052

Für Warmwasserzirkulation von 44 bis 58 °C

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 649,70 €



BESCHREIBUNG

Gruppenthermostat PREMIX SECURIT - Art. 731052

Gruppenthermostat für Warmwasserzirkulation von 44 bis 58 °C:
Verbrühungsschutz.
Ausgleich von Temperaturschwankungen.
Schutzfilter und Rückflussverhinderer von außen zugänglich, ohne Demontage des Mechanismus.
Thermische Desinfektion möglich.
Austauschbare Kartusche mit Thermostatelement.
Körper aus hochwiderstandsfähigem, verchromten Messing.
Maximale Warmwassertemperatur: 85 °C.
Unterschied zwischen Warm- und Mischwasser: mindestens 15 °C.
Differenz Versorgungsdrücke: max. 1 bar (empfohlen 0,5 bar).
Min./Max. Betriebsdruck: 1 bis 10 bar (empfohlen 1 bis 5 bar).
Zufuhr Warmwasser links (rote Markierung) und Kaltwasser rechts (blaue Markierung).
Abgang Mischwasser nach oben (violette Markierung).
Für Abgang nach unten: Mischwasserabgang und Blindstopfen demontieren/austauschen.
Sichert und verlängert die Lebensdauer der Installation (Warmwasser > 65 °C = Faktor für vorzeitiges Altern).
Maximaltemperatur-Begrenzung durch den Installateur einstellbar.
Begrenzung des Verbrühungsrisikos durch Verringerung der abgehenden Temperatur des zentralen Trinkwassererwärmers.
55 l/min - G 3/4B.
30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Gruppenthermostat PREMIX SECURIT - Art. 731052

Anschluss	G 3/4B
Technologie	Thermostatgesteuert
Höhe	60 mm
Tiefe	18 mm
Länge	120 mm
Durchflussmenge	55 l/min
Normen und Zertifizierungen	  
Garantie	

VORTEILE

-  Automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall
-  Stabile Temperatur
-  Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich
-  Hochleistungsfähiges Thermostatelement

