

# Gruppenthermostat PREMIX SECURIT

Art. 731054

Für Warmwasserzirkulation von 44 bis 58 °C

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 1.376,73 €



## BESCHREIBUNG

Gruppenthermostat PREMIX SECURIT - Art. 731054

Gruppenthermostat für Warmwasserzirkulation von 44 bis 58 °C:  
 Verbrühungsschutz.  
 Ausgleich von Temperaturschwankungen.  
 Schutzfilter und Rückflussverhinderer von außen zugänglich, ohne Demontage des Mechanismus.  
 Thermische Desinfektion möglich.  
 Austauschbare Kartusche mit Thermostatelement.  
 Körper aus hochwiderstandsfähigem, verchromten Messing.  
 Maximale Warmwassertemperatur: 85 °C.  
 Unterschied zwischen Warm- und Mischwasser: mindestens 15 °C.  
 Differenz Versorgungsdrücke: max. 1 bar (empfohlen 0,5 bar).  
 Min./Max. Betriebsdruck: 1 bis 10 bar (empfohlen 1 bis 5 bar).  
 Zufuhr Warmwasser links (rote Markierung) und Kaltwasser rechts (blaue Markierung).  
 Abgang Mischwasser nach oben (violette Markierung).  
 Für Abgang nach unten: Mischwasserabgang und Blindstopfen demontieren/austauschen.  
 Sichert und verlängert die Lebensdauer der Installation (Warmwasser > 65 °C = Faktor für vorzeitiges Altern).  
 Maximaltemperatur-Begrenzung durch den Installateur einstellbar.  
 Begrenzung des Verbrühungsrisikos durch Verringerung der abgehenden Temperatur des zentralen Trinkwassererwärmers.  
 140 l/min - G 1 1/4B.  
 30 Jahre Garantie.

## VORTEILE



Automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall



Stabile Temperatur



Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich



Hochleistungsfähiges Thermostatelement

## TECHNISCHE DATEN

Gruppenthermostat PREMIX SECURIT - Art. 731054

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss                   | G 1 1/4B                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Technologie                 | Thermostatgesteuert                                                                                                                                                                                                                                         |
| Höhe                        | 90 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tiefe                       | 26 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Länge                       | 180 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Durchflussmenge             | 140 l/min                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Normen und Zertifizierungen |    |
| Garantie                    |                                                                                                                                                                          |

