

# Thermostat-Mischbatterie PREMIX NANO

Art. 732012

Für Mischwasser von 34 bis 60 °C

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 109,15 €



## BESCHREIBUNG

Thermostat-Mischbatterie PREMIX NANO - Art. 732012

Thermostat-Mischbatterie zur Bereitstellung von Mischwasser von 34 bis 60 °C:

Zur Versorgung von 1 bis 2 Waschtischarmaturen oder 1 Dusche.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall.

Temperatur voreingestellt auf 38 °C, durch Installateur zwischen 34 und 60 °C einstellbar.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Empfohlener Durchfluss: von 3 bis 12 l/min.

Thermische Desinfektionen möglich.

Körper aus Messing vernickelt, Anschlüsse G 3/8 und Abgang G 3/8B.

30 Jahre Garantie.

## VORTEILE



Abschaltung bei Kalt- oder Warmwasserausfall



Stabile Temperatur



Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich



Hochleistungsfähiges Thermostatelement

## TECHNISCHE DATEN

Thermostat-Mischbatterie PREMIX NANO - Art. 732012

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss                   | 3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Technologie                 | Thermostatgesteuert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Höhe                        | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Länge                       | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Oberfläche                  | Vernickelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Normen und Zertifizierungen |     |
| Garantie                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |

