

# WC-Druckspüler Set TEMPOFLUX 1

Art. 761004

Selbstschließend

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 195,73 €

## BESCHREIBUNG

WC-Druckspüler Set TEMPOFLUX 1 - Art. 761004

Selbstschluss-Druckspüler Set für WC, Aufputzmontage:  
Für Aufputzmontage.  
Besonders leichte Betätigung.  
Spülzeit ~7 Sekunden.  
Rohrunterbrecher.  
Körper und Bedienelement aus Messing massiv verchromt.  
Eckanschluss G 3/4B.  
Mit verchromtem Spülrohr aus Edelstahl, Schelle und Spülrohrverbinder.  
Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser mindestens 20 mm.  
Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck.  
Geeignet für Regenwasser.  
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

WC-Druckspüler Set TEMPOFLUX 1 - Art. 761004

|                             |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss                   | 3/4"                                                                                                                                                                    |
| Höhe                        | 550 mm                                                                                                                                                                  |
| Länge                       | 215 mm                                                                                                                                                                  |
| Normen und Zertifizierungen |   |
| Garantie                    |                                                                                      |



## VORTEILE



Druckspüler: ohne stagnierendes Wasser



Messing massiv verchromt



Starke aufeinanderfolgende Spülung



Druckspülung begrenzt Risiko für Undichtigkeiten

