Einhebelmischer für Einloch-Standmontage - 20 l/min



Art. 2506T3

Schwenkbares Auslaufrohr oben H. 315 L. 300

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: **289,05 €**

BESCHREIBUNG

Einhebelmischer für Einloch-Standmontage - 20 l/min - Art. 2506T3

Einhebelmischer für Einloch-Standmontage mit schwenkbarem Auslaufrohr H. 315 L. 300.
Sternförmiger Strahlregler.
Keramikkartusche Ø 35.
Durchflussmenge 20 l/min bei 3 bar.
Auslauf innen glatt.
Betätigung durch Pin-Hebel.
Körper und Auslauf aus Messing verchromt mit verstärkten Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen und Langmuttern.
Ohne Zugstangenablaufgarnitur.
Mit flexiblen PEX-Schläuchen G 3/8 edelstahlumflochten.
30 Jahre Garantie.


VORTEILE

- Körper aus Messing verchromt
- Durchflussmenge 20 l/min
- Körper/Auslauf innen glatt: begrenzt Keimwachstum

TECHNISCHE DATEN

Einhebelmischer für Einloch-Standmontage - 20 l/min - Art. 2506T3

Anschluss	G 3/8
Höhe	380 mm
Auslaufhöhe	315 mm
Auslauflänge	300 mm
Durchflussmenge	20 l/min
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS
Garantie	30 JAHRE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE



© DELABIE