Duschelement mit sequentieller Mischbatterie SECURITHERM

Art. H9636

Duschsystem mit Thermostat-Mischbatterie ohne Rückflussverhinderer

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 818,01 €

BESCHREIBUNG

Duschelement mit sequentieller Mischbatterie SECURITHERM - Art. H9636

Duschelement SECURITHERM aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.

Sequentielle Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM.

Sequentielle Thermostat-Mischbatterie: Öffnen und Schließen über Kalt. Mischbatterie ohne ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen (begrenzt Bakterienwachstum).

Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von PWH und PWC.

Sequentielle Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei

Warmwasserausfall.

Temperatur einstellbar von Kaltwasser bis 39 °C.

Entriegelbarer Temperaturanschlag bei 39 °C, einstellbar.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar.

Handbrause mit Brauseschieber auf verchromter Brausestange und Brauseschlauch abnehmbar durch Schnellkupplung mit Wasserstop.

Hygienehebel L. 100 mm.

Anschluss von oben mit Vorabsperrungen G 1/2B.

Verdeckte Befestigungen. Schutzfilter.

Duschelement besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen,

Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Sequentielle Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Duschelement mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Duschelement mit sequentieller Mischbatterie SECURITHERM - Art. H9636

| Versorgung | Anschluss von oben mit geraden Vorabsperrungen G 1/2B |
|--------------------|--|
| Anschluss | G 1/2B |
| Technologie | Sequentielle Brause-Thermostatarmatur |
| Höhe | 1.045 mm |
| Breite | 210 mm |
| Temperaturanschlag | JA |
| Oberfläche | Aluminium |
| | |



VORTEILE



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz




Maximale Hygiene: ohne Rückflussverhinderer




Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität



Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kaltwasser





DELABIE

| Normen und Zertifizierungen | ACS | TENNE 1 PARISON | $oldsymbol{\Xi}$ | |
|--------------------------------|------|-------------------|------------------|--|
| Garantie | 30 g | | | |
| Ersatzteilsicherheit | 50 E | | | |

© DELABIE https://www.delabie.de