

Geschirrspülbrause-Garnitur mit Zweigriffmischer

Art. 5632

Mit Auslaufventil und Auslaufrohr schwenkbar

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 885,33 €



BESCHREIBUNG

Geschirrspülbrause-Garnitur mit Zweigriffmischer - Art. 5632

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett mit Auslaufventil, geeignet für intensive Nutzung in Großküchen.

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage, inklusive:

- Flachtelleroberteile mit verstärktem Mechanismus und ergonomischen Bediengriffen.
- Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8 und Rückflussverhinderer.
- Verstärkte Befestigung und Verdrehssicherung durch 2 Gewindegelenke und Langmuttern.

Auslaufventil mit schwenkbarem Auslaufrohr L. 200.

- Volle Wasserleistung 20 l/min nach 1/4-Umdrehung.

- Flachtelleroberteil mit verstärktem Mechanismus und ergonomischem Bediengriff.

Handbrause schwarz mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433010).

Handbrause mit verkalkungssarmer Düse und Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m schwarz Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Edelstahl.

Einstellbare Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

Geschirrspülbrause-Garnitur mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Geschirrspülbrause-Garnitur mit Zweigriffmischer - Art. 5632

Anschluss	G 3/8
Höhe	1.080-1.200 mm
Auslaufhöhe	Auslaufventil: 265 mm, Handbrause: 435-555 mm
Durchflussmenge	Auslaufventil: 20 l/min; Handbrause: 9 l/min
Wandabstand	35-162 mm
Oberfläche	Edelstahl
Normen und Zertifizierungen	   
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

