

Geschirrspülbrause-Garnitur für Zweiloch-Montage mit Zweigriffmischer

Art. G6532

Mit Auslaufventil und Schwenkauslauf ausziehbar

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 862,68 €

BESCHREIBUNG

Geschirrspülbrause-Garnitur für Zweiloch-Montage mit Zweigriffmischer
- Art. G6532

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett mit Auslaufventil, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.
Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage mit einstellbarem Mittenabstand 100 bis 240 mm inklusive:

- Oberteile mit Dreikantgriffen.
- Mittenstück mit Muttern und Gewindestutzen G 1/2B.
- Mischbatterie mit Rückflussverhinderern.

Auslaufventil mit Schwenkauslauf ausziehbar L. 200-290, Durchflussmenge 20 l/min.

- Oberteil mit Dreikantgriff.

Handbrause mit einstellbarem Strahl weiß, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433000).

Handbrause mit verkalkungsarmer Düse und Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Edelstahl.

Einstellbare Schelle für Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

Geschirrspülbrause-Garnitur mit 30 Jahren Garantie.

Diese Ausführung ermöglicht eine Montage unmittelbar vor der Wand.

TECHNISCHE DATEN

Geschirrspülbrause-Garnitur für Zweiloch-Montage mit Zweigriffmischer
- Art. G6532

Anschluss	G 1/2B
Höhe	1.120-1.240 mm
Auslaufhöhe	Auslaufventil: 275 mm; Handbrause: 475-595 mm
Durchflussmenge	Auslaufventil: 20 l/min; Handbrause: 9 l/min
Wandabstand	35-162 mm
Oberfläche	Edelstahl
Normen und Zertifizierungen	   
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	



VORTEILE



Schnelles Befüllen: volle Wasserleistung 20 l/min



Auslaufventil schwenk- und ausziehbar



Erhöhte Widerstandsfähigkeit: Spindelabdichtung



Verdrehschutz-Verschraubungen und PVC-Panzerung

