

# Geschirrspülbrause-Garnitur für Zweiloch-Montage mit Zweigriffmischer

Art. G6532

Mit Auslaufventil und Schwenkauslauf ausziehbar

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 837,56 €

## BESCHREIBUNG

Geschirrspülbrause-Garnitur für Zweiloch-Montage mit Zweigriffmischer  
- Art. G6532

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett mit Auslaufventil, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.  
Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage mit einstellbarem Mittenabstand 100 bis 240 mm inklusive:

- Oberteile mit Dreikantgriffen.
- Mittenstück mit Muttern und Gewindestutzen G 1/2B.
- Mischbatterie mit Rückflussverhinderern.

Auslaufventil mit Schwenkauslauf ausziehbar L. 200-290, Durchflussmenge 20 l/min.

- Oberteil mit Dreikantgriff.

Handbrause mit einstellbarem Strahl weiß, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433000).

Handbrause mit verkalkungsarmer Düse und Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Edelstahl.

Einstellbare Schelle für Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

Geschirrspülbrause-Garnitur mit 30 Jahren Garantie.

Diese Ausführung ermöglicht eine Montage unmittelbar vor der Wand.

## TECHNISCHE DATEN

Geschirrspülbrause-Garnitur für Zweiloch-Montage mit Zweigriffmischer  
- Art. G6532

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss                   | G 1/2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Höhe                        | 1.120-1.240 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Auslaufhöhe                 | Auslaufventil: 275 mm; Handbrause: 475-595 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Durchflussmenge             | Auslaufventil: 20 l/min; Handbrause: 9 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wandabstand                 | 35-162 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oberfläche                  | Edelstahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Normen und Zertifizierungen |     |
| Garantie                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ersatzteilsicherheit        |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## VORTEILE



Schnelles Befüllen: volle Wasserleistung 20 l/min



Auslaufventil schwenk- und ausziehbar



Erhöhte Widerstandsfähigkeit: Spindelabdichtung



Verdrehschutz-Verschraubungen und PVC-Panzerung

