

# Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 45 l/min

Art. 5640T2

Schwenkauslauf oben H. 195 L. 200

**Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 312,39 €**



## VORTEILE



Schnelles Befüllen: Durchfluss 45 l/min bei 3 bar



Stoßfeste abnutzungsarme Griffe



Körper + Auslauf Messing verchromt, Verdrehenschutz



Maximale Hygiene: Auslauf innen glatt

## BESCHREIBUNG

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 45 l/min - Art. 5640T2

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage mit schwenkbarem Auslaufrohr H. 195 L. 200.  
Auslauf mit glatten Innenflächen mit sternförmigem Strahlregler.  
Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und verstärktem Mechanismus.  
Ergonomische, stoßfeste Kugelgriffe.  
Durchflussmenge 45 l/min bei 3 bar.  
Vollständige Öffnung nach 1/4-Umdrehung.  
Armaturenkörper und Auslauf aus Messing verchromt.  
Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8.  
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.  
Mischer geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.  
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 45 l/min - Art. 5640T2

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Anschluss                   | G 3/8   |
| Höhe                        | 270 mm  |
| Auslaufhöhe                 | 195 mm  |
| Auslauflänge                | 200 mm  |
| Durchflussmenge             | 45 l/min bei 3 bar  |
| Oberfläche                  | Messing verchromt   |
| Normen und Zertifizierungen |   |
| Garantie                    |    |
| Ersatzteilsicherheit        |    |

