

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 45 l/min

Art. 5640T3

Schwenkauslauf oben H. 190 L. 300

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 338,71 €

BESCHREIBUNG

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 45 l/min - Art. 5640T3

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage mit schwenkbarem Auslaufrohr H. 190 L. 300.

Auslauf mit glatten Innenflächen mit sternförmigem Strahlregler.

Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und verstärktem Mechanismus.

Ergonomische, stoßfeste Kugelgriffe.

Durchflussmenge 45 l/min bei 3 bar.

Vollständige Öffnung nach 1/4-Umdrehung.

Armaturenkörper und Auslauf aus Messing verchromt.

Flexible PEX-Anschlusschläuche G 3/8.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehssicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Mischer geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 45 l/min - Art. 5640T3

Anschluss	G 3/8
Höhe	270 mm
Auslaufhöhe	190 mm
Auslauflänge	300 mm
Durchflussmenge	45 l/min bei 3 bar
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	  
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	



VORTEILE



Schnelles Befüllen: Durchfluss 45 l/min bei 3 bar



Stoßfeste abnutzungsarme Griffe



Körper + Auslauf Messing verchromt, Verdrehsschutz



Maximale Hygiene: Auslauf innen glatt

