Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 45 l/min

Art. 5640T3

Schwenkauslauf oben H. 190 L. 300

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: **355,65 €**



BESCHREIBUNG

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 45 l/min - Art. 5640T3

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage mit schwenkbarem Auslaufrohr H. 190 L. 300.
Auslauf mit glatten Innenflächen mit sternförmigem Strahlregler.
Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und verstärktem Mechanismus.
Ergonomische, stoßfeste Kugelgriffe.
Durchflussmenge 45 l/min bei 3 bar.
Vollständige Öffnung nach 1/4-Umdrehung.
Armaturenkörper und Auslauf aus Messing verchromt.
Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8.
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Mischer geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

VORTEILE

- Schnelles Befüllen: Durchfluss 45 l/min bei 3 bar
- Stoßfeste abnutzungsarme Griffe
- Körper + Auslauf Messing verchromt, Verdrehschutz
- Maximale Hygiene: Auslauf innen glatt

TECHNISCHE DATEN

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 45 l/min - Art. 5640T3

Anschluss	G 3/8
Höhe	270 mm
Auslaufhöhe	190 mm
Auslauflänge	300 mm
Durchflussmenge	45 l/min bei 3 bar
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS
Garantie	30 JAHRE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE

