

# Zweigriffmischer für Zweiloch- Standmontage - 60 l/min

Art. 5641T2

Schwenkauslauf oben L. 200 H. 220

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 407,90 €

## BESCHREIBUNG

Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage - 60 l/min - Art. 5641T2

Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage G 1/2B, Mittenabstand 150 mm. Schwenkbares Auslaufrohr Ø 22 H. 220 L. 200 mit sternförmigem Strahlregler. Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und verstärktem Mechanismus. Ergonomische, stoßfeste Kugelgriffe. Durchflussmenge 60 l/min bei 3 bar nach 1/4-Umdrehung. Volle Wasserleistung 90 l/min bei 3 bar. Auslauf innen glatt. Gegossener Armaturenkörper sowie Auslauf aus Messing verchromt. Verstärkte Befestigung. Modell ermöglicht Montage unmittelbar an der Wand. 30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage - 60 l/min - Art. 5641T2

Anschluss	G 1/2B
Höhe	300 mm
Auslaufhöhe	220 mm
Auslauflänge	200 mm
Durchflussmenge	60 l/min nach 1/4-Umdrehung, volle Wasserleistung 90 l/min
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	 ACS 
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	



## VORTEILE



Durchflussmenge 60 l/min nach 1/4-Umdrehung



Gusskörper sowie Auslauf aus Messing verchromt



Modell ermöglicht Montage unmittelbar an der Wand



Auslauf innen glatt

