

Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage - 45 l/min

Art. G65602

Schwenkauslauf oben L. 200 H. 250

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 328,22 €

BESCHREIBUNG

Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage - 45 l/min - Art. G65602

Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage G 1/2B mit einstellbarem Mittenabstand 100 bis 240 mm.
Schwenkbares Auslaufrohr Ø 22 H. 250 L. 200 mit sternförmigen Strahlregler.
Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und Dreikantgriff.
Durchflussmenge 45 l/min bei 3 bar.
Auslauf innen glatt.
Körper und Auslauf aus Messing verchromt.
Verstärkte Befestigung.
Modell ermöglicht Montage unmittelbar an der Wand.
30 Jahre Garantie.



VORTEILE



Durchflussmenge 45 l/min



Armaturenkörper und Auslauf aus Messing verchromt



Modell ermöglicht Montage unmittelbar an der Wand



Auslauf innen glatt

TECHNISCHE DATEN

Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage - 45 l/min - Art. G65602

Anschluss	G 1/2B
Höhe	320 mm
Auslaufhöhe	250 mm
Auslauflänge	200 mm
Durchflussmenge	45 l/min
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	 
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

