

# Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage - 60 l/min

Art. 5645T2

Schwenkauslauf unten L. 200

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 320,77 €



## BESCHREIBUNG

Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage - 60 l/min - Art. 5645T2

Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage mit Schwenkauslauf unten Ø 22 L. 200 mit Strahlregler mit Messingstern.  
 Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und verstärktem Mechanismus.  
 Ergonomische, stoßfeste Kugelgriffe.  
 Durchflussmenge 60 l/min bei 3 bar nach 1/4-Umdrehung.  
 Volle Wasserleistung 90 l/min bei 3 bar.  
 Auslauf innen glatt.  
 Gegossener Armaturenkörper sowie Auslauf aus Messing verchromt.  
 S-Anschlüsse G 1/2B x G 3/4B mit Rosetten.  
 Kann oberhalb eines Ausgussbeckens montiert werden.  
 30 Jahre Garantie.

## VORTEILE



Durchflussmenge 60 l/min nach 1/4-Umdrehung



Gusskörper sowie Auslauf aus Messing verchromt



Für freistehende Küchen

## TECHNISCHE DATEN

Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage - 60 l/min - Art. 5645T2

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss                   | G 1/2B                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Auslauflänge                | 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Durchflussmenge             | 60 l/min                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wandabstand                 | 57 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oberfläche                  | Messing verchromt                                                                                                                                                                                                                                           |
| Normen und Zertifizierungen |    |
| Garantie                    |                                                                                                                                                                          |
| Ersatzteilsicherheit        |                                                                                                                                                                          |

