

Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage - 60 l/min

Art. 5647T3

Schwenkauslauf oben L. 300

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 343,02 €



BESCHREIBUNG

Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage - 60 l/min - Art. 5647T3

Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage mit Schwenkauslauf oben Ø 22 L. 300 mit sternförmigem Strahlregler. Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und verstärktem Mechanismus. Ergonomische, stoßfeste Kugelgriffe. Durchflussmenge 60 l/min bei 3 bar nach 1/4-Umdrehung. Volle Wasserleistung 90 l/min bei 3 bar. Auslauf innen glatt. Gegossener Armaturenkörper sowie Auslauf aus Messing verchromt. S-Anschlüsse G 1/2B x G 3/4B mit Rosetten. Kann oberhalb eines Ausgussbeckens montiert werden. 30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage - 60 l/min - Art. 5647T3

Anschluss	G 1/2B
Auslauflänge	300 mm
Durchflussmenge	60 l/min
Wandabstand	57 mm
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	  
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

VORTEILE

-  Durchflussmenge 60 l/min nach 1/4-Umdrehung
-  Gusskörper sowie Auslauf aus Messing verchromt
-  Für freistehende Küchen
-  Auslauf innen glatt

