

Automatischer Schlauchaufroller aus Edelstahl Werkstoff 1.4301

Art. 5675T2

Mit Schlauch L.15 m und Reinigungspistole

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 2.197,00 €

BESCHREIBUNG

Automatischer Schlauchaufroller aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 - Art. 5675T2

Automatischer Schlauchaufroller mit stoßfester Reinigungspistole und Schlauch L. 15 m mit Schlauchführung.
 Maximale Betriebstemperatur: 50°C.
 Durchfluss 23 l/min bei 3 bar.
 Maximaler Betriebsdruck 20 bar, 12 bar mit Reinigungspistole.
 Schlauchaufroller mit Halterung und Trommel Ø 390 mm aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.
 Zu ergänzen mit Eckventil mit integriertem Rohrunterbrecher, zur Unterbindung von Rücksaugen von Nichttrinkwasser in die Trinkwasserinstallation.
 Schlauchaufroller mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Automatischer Schlauchaufroller aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 - Art. 5675T2

Anschluss	3/4"
Höhe	400 mm
Tiefe	410 mm
Länge	186 mm
Oberfläche	Edelstahl Werkstoff 1.4301
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	



VORTEILE



Leichte Reinigung: mit glatter Oberfläche



Schlauchaufroller aus Edelstahl mit Aufrollstopper



Edelstahl 1.4301: begrenzt Bakterienwachstum

