

# Waschtisch-Einhebelmischer

Art. 2522T

Einhebelmischer für Einlochmontage mit Schwenkauslauf H. 100 L. 170

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 189,56 €

## BESCHREIBUNG

Waschtisch-Einhebelmischer - Art. 2522T

Waschtisch-Einhebelmischer für Standmontage.  
Einhebelmischer für Einlochmontage mit Schwenkauslauf H. 100 L. 170 und Hygiene-Strahlregler.  
Geeignet zur Anbringung eines endständigen BIOFIL Wasserfilters.  
Klassische Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.  
Körper und Auslauf innen glatt.  
Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min bei 3 bar.  
Betätigung durch Bediengriff.  
Mit flexiblen PEX-Anschlusschläuchen G 3/8.  
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.  
Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.  
Mischbatterie für Einlochmontage geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Waschtisch-Einhebelmischer - Art. 2522T

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss                   | G 3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Höhe                        | 142 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Auslaufhöhe                 | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Auslauflänge                | 170 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Durchflussmenge             | 5 l/min bei 3 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperaturanschlag          | JA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oberfläche                  | Messing verchromt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Normen und Zertifizierungen |     |
| Garantie                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ersatzteilsicherheit        |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## VORTEILE



Hygiene: innen glatt, begrenzt Bakterien



Voreingestellte Warmwasserbegrenzung



Ergonomie: Bediengriff für leichte Handhabung



Komfortable Nutzung: Schwenkauslauf

