

Geschirrspülbrause-Garnitur für Zweiloch-Montage mit Zweigriffmischer

Art. G6533

Ohne Auslaufventil

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: **676,67 €**

BESCHREIBUNG

Geschirrspülbrause-Garnitur für Zweiloch-Montage mit Zweigriffmischer
- Art. G6533

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett ohne Auslaufventil, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.
Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage mit einstellbarem Mittenabstand 100 bis 240 mm inklusive:

- Flachtelleroberteile mit Dreikantgriffen.
- Mittenstück mit Muttern und Gewindestutzen G 1/2B.
- Mischbatterie mit Rückflussverhinderern.

Handbrause weiß mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433000).

Handbrause mit verkalkungsarmer Düse und Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Edelstahl.

Einstellbare Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

Geschirrspülbrause-Garnitur mit 30 Jahren Garantie.

Diese Ausführung ermöglicht eine Montage unmittelbar vor der Wand.

TECHNISCHE DATEN

Geschirrspülbrause-Garnitur für Zweiloch-Montage mit Zweigriffmischer
- Art. G6533

Anschluss	G 1/2B
Höhe	1.120-1.240 mm
Auslaufhöhe	475-595 mm
Durchflussmenge	Handbrause: 9 l/min
Wandabstand	35-162 mm
Oberfläche	Edelstahl
Normen und Zertifizierungen	   
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	



VORTEILE



Erhöhte Widerstandsfähigkeit:
Spindelabdichtung



Verdrehschutz-Verschraubungen
und PVC-Panzerung



Komfort: Handbrause mit
einstellbarem Strahl



Hygiene: PVC-Schlauch,
verkalkungsarme Handbr.

