

Geschirrspülbrause-Garnitur f. 2-Loch-Standmontage m. Zweigriffmischer

Art. 5680

Ohne Auslaufventil

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 829,70 €

BESCHREIBUNG

Geschirrspülbrause-Garnitur f. 2-Loch-Standmontage m. Zweigriffmischer
- Art. 5680

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett, ohne Auslaufventil, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage mit Mittenabstand 150 mm inklusive:

- Flachtelleroberteile mit verstärktem Mechanismus und ergonomischen Kugelgriffen.

- Mittenstück mit Muttern und Gewindestutzen G 1/2B.

Handbrause schwarz mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433010).

Handbrause mit Antikalk-Noppen und Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m schwarz Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Edelstahl.

Einstellbare Schelle für Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

Geschirrspülbrause-Garnitur mit 30 Jahren Garantie.

Diese Ausführung ermöglicht eine Montage unmittelbar vor der Wand.

TECHNISCHE DATEN

Geschirrspülbrause-Garnitur f. 2-Loch-Standmontage m. Zweigriffmischer
- Art. 5680

Anschluss	G 1/2B
Höhe	1.125-1.225 mm
Auslaufhöhe	445-545 mm
Durchflussmenge	Handbrause: 9 l/min
Wandabstand	35-162 mm
Oberfläche	Edelstahl
Normen und Zertifizierungen	   
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	



VORTEILE



Verdrehenschutz-Verschraubungen und PVC-Panzerung



Komfort: ergonomische Kugelgriffe



Hygiene: PVC-Schlauch, verkalkungsarme Handbr.



Langlebigkeit: Hochleistungsschlauch

