

# Geschirrspülbrause-Garnitur f. 2-Loch-Standmontage m. Zweigriffmischer

Art. 5680

Ohne Auslaufventil

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 805,53 €

## BESCHREIBUNG

Geschirrspülbrause-Garnitur f. 2-Loch-Standmontage m. Zweigriffmischer - Art. 5680

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett, ohne Auslaufventil, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage mit Mittenabstand 150 mm inklusive:

- Flachtelleroberteile mit verstärktem Mechanismus und ergonomischen Kugelgriffen.

- Mittenstück mit Muttern und Gewindestutzen G 1/2B.

Handbrause schwarz mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433010).

Handbrause mit Antikalk-Noppen und Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m schwarz Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Messing.

Einstellbare Schelle für Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.


30 Jahre Garantie.

Diese Ausführung ermöglicht eine Montage unmittelbar vor der Wand.

## TECHNISCHE DATEN

Geschirrspülbrause-Garnitur f. 2-Loch-Standmontage m. Zweigriffmischer - Art. 5680

Anschluss	G 1/2B
Höhe	1.110-1.230 mm
Auslaufhöhe	345-585 mm
Durchflussmenge	9 l/min via der Handbrause
Wandabstand	35-162 mm
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	



## VORTEILE



Verdrehschutz-Verschraubung und PVC-Panzerung



Komfort: ergonomische Kugelgriffe



Hygiene: PVC-Schlauch, verkalkungsarme Handbr.



Langlebigkeit: Hochleistungsschlauch

