

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion **SECURITHERM EP**

Art. 2446LEPS

Mischbatterie für Wandmontage, Schwenkausl. L.150, Hygienehebel L.150

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 340,23 €



BESCHREIBUNG

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion **SECURITHERM EP - Art. 2446LEPS**

Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM.
 Mischbatterie mit flachem Schwenkauslauf unten L. 150 und Hygiene-Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL. Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).
 Konstante Temperatur unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.
 Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
 Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.
 Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
 Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min.
 Körper aus Messing verchromt.
 Mit Hygienehebel L. 150.
 Mischbatterie mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.
 Empfohlene Montagehöhe: 110-200 mm über dem Beckenrand.
 Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
 Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

VORTEILE

-  EP-Technologie: reduziert TWW-Menge bei TW-Ausfall
-  Securitouch: Abschirmung gg. Verbrühen am Gehäuse
-  EP-Technologie: reduziert Druckschwankungen
-  Hygiene: innen glatt, begrenzt Keimwachstum

TECHNISCHE DATEN

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion **SECURITHERM EP - Art. 2446LEPS**

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Mischbatterie SECURITHERM EP, Securitouch
Auslauflänge	150 mm
Durchflussmenge	5 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	   
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

