

# Kombination Einhebelmischer EP und Auszugbrause auf Standsäule

Art. 2599EP

Spültisch-Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion und Auszugbrause

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 377,56 €

## BESCHREIBUNG

Kombination Einhebelmischer EP und Auszugbrause auf Standsäule - Art. 2599EP

Spültisch-Mischbatterie und Auszugbrause auf Standsäule.  
Einloch-Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion geeignet für Säuglingsbadewannen.  
Standsäule schwenkbar H. 195 L. 215 mit Auszugbrause mit 2 Strahlarten, umstellbar zwischen Standard-/Regenstrahl.  
Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.  
Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).  
Konstante Temperatur unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.  
Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.  
Armaturenkörper und Standsäule innen glatt.  
Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar.  
Betätigung durch Bügelgriff.  
Brauseschlauch BIOSAFE zur Begrenzung des Bakterienwachstums: transparentes Polyurethan, um bei Auftreten von Biofilm ein ordnungsgemäßes Austauschen zu gewährleisten, innen und außen glatt.  
Brauseschlauch mit geringem Durchmesser (Innen-Ø 6): geringes Wasservolumen.  
Mit spezifischer Rückholhilfe.  
Körper aus Messing verchromt.  
Flexible PEX-Anschlusschläuche G 3/8.  
Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.  
Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM und Auszugbrause besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.  
Mischbatterie für Einlochmontage geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
Einhand-Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.



## VORTEILE



EP: reduziert Warmwassermenge bei Ausfall TW



Hygiene: transparenter Schlauch, innen glatt



Ergonomie: Bügelgriff für leichte Handhabung



Komfort: Auszugbrause mit 2 Strahlarten

## TECHNISCHE DATEN

Kombination Einhebelmischer EP und Auszugbrause auf Standsäule -

Art. 2599EP

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss                   | G 3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Technologie                 | SECURITHERM EP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Auslaufhöhe                 | 195 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Auslauflänge                | 215 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Durchflussmenge             | 7 l/min bei 3 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperaturanschlag          | JA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oberfläche                  | Messing verchromt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Normen und Zertifizierungen |     |
| Garantie                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ersatzteilsicherheit        |                                                                                                                                                                                                                                                       |

