

Duschelement SECURITHERM

Art. 792354CF

Mechanisch mit Thermostat und 2 Oberteilen, Komfort 10 l/min

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 1.117,80 €

BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792354CF

Duschelement mit zwei Oberteilen und Thermostat:
 Gehäuse aus Edelstahl satiniert für Aufputzmontage, große Ausführung.
 Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B.
 Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM.
 Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C,
 2. Anschlag bei 41 °C.
 Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kalt- oder
 Warmwasserversorgung.
 Fester Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm
 mit automatischem Durchflussmengenregler 10 l/min bei 3 bar.
 Handbrause mit Brauseschlauch abnehmbar durch Schnellkupplung mit
 Wasserstop, mit Wandhalter.
 2 nicht-selbstschließende Armaturen für die Betätigung des festen
 Brausekopfs ROUND und der Handbrause.
 Geeignet für thermische Desinfektionen
 Mit Vorabsperrrungen.
 Verdeckte Befestigungen.
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
 30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792354CF

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Mechanisch
Höhe	1.220 mm
Tiefe	100 mm
Breite	250 mm
Durchflussmenge	10 l/min
Temperaturanschlag	thermostatgesteuert
Oberfläche	Edelstahl
Normen und Zertifizierungen	ACS
Garantie	30 Jahre



VORTEILE



Thermostatgesteuerte
Temperaturregelung



Sofortiges Schließen bei
Kaltwasserausfall



Fester Brausekopf oder Handbrause



Gehäuse aus Edelstahl,
Armaturenkörper aus Messing

