

Thermostatarmatur

SECURITHERM

Art. H9642

Einhand-Mischbatterie einzeln für Auszugbrause auf Standsäule

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 281,11 €

BESCHREIBUNG

Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. H9642

Thermostatarmatur SECURITHERM mit sequentieller Steuerung für Auszugbrause auf Standsäule.

Verbrühungsschutz: automatische Abschaltung bei Kalt- oder Warmwasserausfall.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Sequentielle Steuerung: Öffnen und Schließen im Kaltwasserbereich.

Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser. Ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen.

Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einhandsteuerung von Durchflussmenge und Temperatur.

Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 40 °C mit verriegeltem Temperaturanschlag bei 40 °C.

Körper innen glatt.

Handkontaktfreie Betätigung durch Hygienehebel L. 100.

Abgangsstutzen für Mischwasser aus Messing L. 160.

Flexible Schläuche G 3/8 aus PEX, verstärkte Befestigung und Verdrehesicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. H9642

Anschluss	G 3/8
Technologie	SECURITHERM Einhandsteuerung, Securitouch
Temperaturanschlag	40°C
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	  
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	



VORTEILE



Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kalt



Hygiene: keine Rückflussverhinderer erforderlich



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz



Hygiene: transparenter Schlauch innen glatt

