

Elektronisches Ventil BINOPTIC

Art. 488015

Batteriebetrieb

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 540,37 €

BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 488015

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:
Externe Elektronik-Box IP65.
Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
Verkalkungsarmer Strahlregler.
Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende. Körper aus Messing verchromt.
PEX-Anschlusschlauch mit Schutzfilter und Magnetventil G 3/8B.
Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
Tropfhöhe: 170 mm für Halbeinbaubecken.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 488015

Versorgung	6V-Batterie
Anschluss	G 3/8B
Technologie	Elektronisch
Auslaufhöhe	170 mm
Auslauflänge	175 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Normen und Zertifizierungen	ACS
Garantie	30 JAHRE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE



VORTEILE



90 % Wasserersparnis



Hygiene: handkontaktfreie Betätigung



Wartungshilfe über Diagnose-LED



Klares Design

