# Elektronisches Ventil BINOPTIC



Art. 488015

Batteriebetrieb

**Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 567,39 €**

## BESCHREIBUNG

**Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 488015**

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:
Externe Elektronik-Box IP65.
Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
Verkalkungsarmer Strahlregler.
Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
Körper aus Messing verchromt.
PEX-Anschlussschlauch mit Schutzfilter und Magnetventil G 3/8B.
Verstärkte Befestigungeb und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
Tropfhöhe: 170 mm für Halbeinbaubecken.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

## VORTEILE

- 90 % Wasserersparnis
- Hygiene: handkontaktfreie Betätigung
- Wartungshilfe über Diagnose-LED
- Klares Design

## TECHNISCHE DATEN

**Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 488015**

| | |
|---|---|
| Versorgung | 6V-Batterie |
| Anschluss | G 3/8B |
| Technologie | Elektronisch |
| Auslaufhöhe | 170 mm |
| Auslauflänge | 175 mm |
| Durchflussmenge | 3 l/min |
| Normen und Zertifizierungen | ACS |
| Garantie | 30 JAHRE |
| Ersatzteilsicherheit | 50 JAHRE |

