

Elektronisches Ventil BINOPTIC

Art. 498015

Batteriebetrieb

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 584,19 €

BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 498015

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:

Externe Elektronik-Box IP65.

Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende. Körper aus Messing verchromt.

PEX-Anschlusschlauch mit Schutzfilter und Magnetventil G 3/8B.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Tropfhöhe: 250 mm für Aufsatzbecken.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 498015

Versorgung	6V-Batterie
Anschluss	G 3/8B
Technologie	Elektronisch
Auslaufhöhe	250 mm
Auslauflänge	185 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Normen und Zertifizierungen	
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	



VORTEILE



90 % Wasserersparnis



Hygiene: handkontaktfreie Betätigung



Wartungshilfe über Diagnose-LED



Klares Design

