

# Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP



Art. 2539EP

Einhebelmischer für Wandmontage, Bügelgriff

**Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 217,67 €**

## BESCHREIBUNG

**Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2539EP**

Brause-Einhebelmischer für Wandmontage.  
Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.  
Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).  
Konstante Temperatur, unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.  
Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.  
Körper aus Messing verchromt und Betätigung durch Bügelgriff.  
Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer.  
Mischbatterie mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B.  
Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.  
Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM, besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.  
Brausearmatur geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

**Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2539EP**

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Anschluss          | G 1/2B                         |
| Technologie        | Einhebelmischer SECURITHERM EP |
| Breite             | 175 mm                         |
| Durchflussmenge    | 9 l/min                        |
| Temperaturanschlag | JA                             |
| Oberfläche         | Messing verchromt              |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normen und Zertifizierungen |     |
| Garantie                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ersatzteilsicherheit        |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## VORTEILE



Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall



EP-Technologie: reduziert Temperaturschwankungen



Ergonomie: Bügelgriff für leichte Handhabung



Wassersparnis: Durchflussmenge 9 l/min

