

Automatischer Schlauchaufroller

Art. 5676T2

Mit Schlauch L.15 m und Reinigungspistole

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 1.819,11 €



BESCHREIBUNG

Automatischer Schlauchaufroller - Art. 5676T2

Automatischer Schlauchaufroller mit stoßfester Reinigungspistole und Schlauch L. 15 m mit Schlauchführung.
 Maximale Betriebstemperatur: 50°C.
 Durchfluss 23 l/min bei 3 bar.
 Maximaler Betriebsdruck 20 bar, 12 bar mit Reinigungspistole.
 Schlauchaufroller mit Trommel Ø 425 mm aus ABS.
 Halterung aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.
 Zu ergänzen mit Eckventil mit integriertem Rohrunterbrecher, zur Unterbindung von Rücksaugen von Nichttrinkwasser in die Trinkwasserinstallation.
 Schlauchaufroller mit 30 Jahren Garantie.

VORTEILE



Leichte Reinigung: mit glatter Oberfläche



Schlauchaufroller aus Edelstahl mit Aufrollstopper

TECHNISCHE DATEN

Automatischer Schlauchaufroller - Art. 5676T2

Anschluss	3/4"
Höhe	417 mm
Tiefe	460 mm
Länge	186 mm
Oberfläche	ABS
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

