

# Automatischer Schlauchaufroller

Art. 5676T2

Mit Schlauch L.15 m und Reinigungspistole

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 1.819,11 €



## BESCHREIBUNG

Automatischer Schlauchaufroller - Art. 5676T2

Automatischer Schlauchaufroller mit stoßfester Reinigungspistole und Schlauch L. 15 m mit Schlauchführung.  
 Maximale Betriebstemperatur: 50°C.  
 Durchfluss 23 l/min bei 3 bar.  
 Maximaler Betriebsdruck 20 bar, 12 bar mit Reinigungspistole.  
 Schlauchaufroller mit Trommel Ø 425 mm aus ABS.  
 Halterung aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.  
 Zu ergänzen mit Eckventil mit integriertem Rohrunterbrecher, zur Unterbindung von Rücksaugen von Nichttrinkwasser in die Trinkwasserinstallation.  
 Schlauchaufroller mit 30 Jahren Garantie.

## VORTEILE



Leichte Reinigung: mit glatter Oberfläche



Schlauchaufroller aus Edelstahl mit Aufrollstopper

## TECHNISCHE DATEN

Automatischer Schlauchaufroller - Art. 5676T2

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss            | 3/4"                                                                                |
| Höhe                 | 417 mm                                                                              |
| Tiefe                | 460 mm                                                                              |
| Länge                | 186 mm                                                                              |
| Oberfläche           | ABS                                                                                 |
| Garantie             |  |
| Ersatzteilsicherheit |  |

