

# Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Art. 2445LEP

Mischbatterie Wandmontage mit Schwenkauslauf L.200, Hygienehebel L.150

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 383,79 €



## BESCHREIBUNG

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2445LEP

Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM.

Mischbatterie für Wandmontage mit flachem Schwenkauslauf unten L. 200 und Hygiene-Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.

Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Konstante Temperatur unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min.

Körper aus Messing verchromt.

Betätigung durch Hygienehebel L. 150.

Mischbatterie mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B speziell konzipiert für die Anforderungen im Gesundheitsbereich.

Empfohlene Montagehöhe: 110-200 mm über dem Beckenrand.

Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2445LEP

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss                   | G 1/2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Technologie                 | Mischbatterie SECURITHERM EP, Securitouch                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Auslauflänge                | 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Durchflussmenge             | 5 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperaturanschlag          | JA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oberfläche                  | Messing verchromt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Normen und Zertifizierungen | ACS     |
| Garantie                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## VORTEILE



EP-Technologie: reduziert TWW-Menge bei TW-Ausfall





Securitouch: Abschirmung gg. Verbrühen am Gehäuse



EP-Technologie: reduziert Druckschwankungen



Hygiene: innen glatt, begrenzt Keimwachstum



---

Ersatzteilsicherheit

---

