

Waschtisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Art. 2871T1EP

Hoher Einhebelmischer für Einlochmontage mit Druckausgleichskartusche

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 279,06 €

BESCHREIBUNG

Waschtisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2871T1EP

Hoher Waschtisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM für Standmontage.

Einhebelmischer für Einlochmontage mit hohem Schwenkauslauf H. 180. Mischbatterie mit 1 abnehmbaren Einmalauslauf im Lieferumfang enthalten. Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Konstante Temperatur, unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.

Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen). Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Absperren der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min.

Hygienehebel L. 185 für handkontaktfreie Betätigung.

Körper und Sockel aus Messing verchromt.

Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Einhebelmischer geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Waschtisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2871T1EP

Anschluss	G 3/8
Technologie	Einhebelmischer BIOCLIP
Auslaufhöhe	180 mm
Auslauflänge	180 mm
Durchflussmenge	5 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt



VORTEILE



Hygiene: innen glatt, begrenzt Bakterien



Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall



Thermische Desinfektion ohne Demontage des Hebels



Hygienehebel: handkontaktfreie Betätigung

Normen und
Zertifizierungen



Garantie



Ersatzteilsicherheit

