

# Urinalspüler TEMPOMATIC 4

Art. 479413

Elektronisch mit integrierten Batterien

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 422,53 €

## BESCHREIBUNG

Urinalspüler TEMPOMATIC 4 - Art. 479413

Elektronischer Druckspüler für Urinal für Aufputzmontage mit integrierter Batterie:

Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ 17345.

Für Aufputzmontage.

Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Erfassung nach 10 Sekunden Anwesenheit.

3 Programme (Spülmenge kann entsprechend Urinalmodell angepasst werden).

Stoßzeit-Programm (exklusiv von DELABIE):

- Kurze Spülung nach jeder Nutzung.

- Zusätzliche Spülung nach der Stoßzeit.

Hygienespülung alle 24 h nach der letzten Nutzung: verhindert Austrocknen des Geruchverschlusses.

Geeignet für Regenwasser.

Spülmenge 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.

Integrierte Vorabsperrung mit Durchflussmengeneinstellung.

Aus einem Stück gefertigter Körper aus Metall verchromt.

Anschluss G 1/2B.

Wandanschluss mit Spülrohr.

Für Urinal FINO von DELABIE.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Ideal für Sanierungen:

Lässt sich einfach anstelle eines Selbstschluss-Druckspülers installieren.

## TECHNISCHE DATEN

Urinalspüler TEMPOMATIC 4 - Art. 479413

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Versorgung      | 6V-Batterien                                                                        |
| Anschluss       | G 1/2B                                                                              |
| Technologie     | Elektronisch                                                                        |
| Höhe            | 465 mm                                                                              |
| Tiefe           | 85 mm                                                                               |
| Durchflussmenge | 0,15 l/Sek.                                                                         |
| Garantie        |  |



## VORTEILE



Maximale Hygiene: berührungslos



Stoßzeit-Programm



Batterien im Armaturenkörper integriert



Hygienespülung

