

## Sequentielle Brause- Thermostatarmatur für Unterputzmontage

Art. H96BOX-H9631

Mischbatterie SECURITHERM o. Rückflussverhinderer, UP-Kasten  
wasserdicht

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2021: 485,58 €



### BESCHREIBUNG

Sequentielle Brause-Thermostatarmatur für Unterputzmontage - Art. H96BOX-H9631

Brause-Thermostatarmatur für Unterputzmontage, besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

- Sequentielle Mischbatterie ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen (begrenzt Bakterienwachstum).

Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von TWW und TW.

Verbrühungsschutz: automatische Abschaltung bei Kalt- oder Warmwasserausfall.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Sequentiell: Öffnen und Schließen im Kaltwasserbereich.

Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche für sequentielle Einstellung von Durchflussmenge und Temperatur.

Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 39 °C.

Verriegelter Temperaturanschlag bei 39 °C.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min (Armatur), mit Brausekopf 6 l/min bei 3 bar.

Mit ERGO-Bediengriffen.

Sieb dichtungen in den Muttern G 3/4B integriert.

Ergänzbar mit Brausekopf oder Wandanschlussbogen.

- Abdeckplatte Edelstahl hochglanzpoliert 166 x 166 mm.

- Wasserdichter Unterputzkasten:

- Flansch mit integrierter Dichtung.

- Wasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.

- Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel).

- Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 93 mm).

- Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.

- Vorabsperrungen mit Durchflussmengeneinstellung, Schutzfilter, Rückflussverhinderer und Kartusche integriert und von vorne zugänglich.

- Lieferung in 2 Teilen: Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt.

- Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

- 10 Jahre Garantie.

Zusammensetzung der Sets:

(H96BOX): Rohbauset bestehend aus Unterputzkasten mit Schutz, Armatur mit Spülstopfen konfiguriert für Spülen der Rohrleitungen, Anschlusszubehör.

(H9631): Fertigbauset bestehend aus Betätigungsplatte, Armatur, Flansch mit integrierter Dichtung.

### VORTEILE



SECURITHERM: optimaler Verbrühungsschutz



Maximale Hygiene: keine Rückflussverhinderer



Unterputzmontage



UP-Kasten wasserdicht, anpassbar und variabel

## TECHNISCHE DATEN

Sequentielle Brause-Thermostatarmatur für Unterputzmontage - Art. **H96BOX-H9631**

Anschluss	G 1/2
Technologie	SECURITHERM mit sequentiellen Thermostat
Durchflussmenge	Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min (Armatur), mit Brausekopf 6 l/min bei 3 bar
Temperaturanschlag	39 °C
Oberfläche	Messing verchromt
Garantie	

